



YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

Nr. DK.06.03.14-1



1. Byggevaretype: Hældningstolerant symmetrisk murbinder
2. Identifikation: Z-binder DK.06.03.14-1
3. Anvendelse: Z-binderen anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur bestående af en formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN 1996 og en tilsvarende bagmur eller en bagmur bestående af porebeton helvægselementer limet med tyndfugelim.
4. Fabrikant: Arminox® A/S
Jernvej 22, Mønsted
DK-8800 Viborg
5. Bemyndigede repræsentant: Ikke relevant
6. Attestering: System 3
7. Notificeret Organ: ID nummer 1235: Teknologisk Institut; Kongsvang alle 29; Bygning 21; DK-8000 Århus C
8. Deklareret ydeevne:



Væsentlige egenskaber	Ydeevne			Harmoniseret teknisk specifikation
Tråddiameter	Ø3,0mm	Ø3,0mm	Ø3,0mm	EN 845-1
Længder	120 - 500mm ± 2,5 %	120 - 500mm ± 2,5 %	120 - 500mm ± 2,5 %	
Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)	Austenitisk rustfrit stål 1.4401 (EN 10088)	Tin Bronze CuSn 6 (ISO 427)	
Flydespænding, f_{yk}	Min. 600MPa	Min. 600MPa	Min. 720MPa	
Elasticitetsmodul, E_{0k}	200.000MPa	200.000MPa	120.000MPa	
Materiale reference Eksponeringsklasse	R 3 MX3	R 1 MX4	R 5 MX3	
Farlige stoffer	Ingen.	Ingen.	Ingen.	
Bæreevne, tryk	Fastsættes ved dimensionering iht. DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989			
Bæreevne, træk	Mørtel	Karakteristisk forankringsstyrke		
	M1,5	0,7kN		
	M2,5	0,9kN		
	M5,0	1,3kN		
	M10	1,8kN		
Bæreevne, træk i bagmur	Porebeton	0,83kN		
Vandafvisende evne	Binderen kan transportere vand mellem vangerne i hulumuren. Skal have fald mod formur.			

Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Samme fabrikant erklærer hermed at produktet er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsætningerne for CE-mærkning iht. Anneks ZA.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Brian Andersen, Kvalitetschef, den 27. november 2013