

Renovering:

Hvor der er tvivl om bagmursmaterialet udfører Arminox udtræksprøvning på byggepladsen. Kontakt os og aftal nærmere.

Selvskærende gevind med bølgeanker

Formur	Bagmur			
Klæbemasse	Porebeton	Letklinker	Tegl	Stålsprofil (1mm)
Afhænger af klæbemasse. Kontakt os for info	1,6	1,3	0,8	1,9

Ekspansionsanker, renovering

Formur - Tokomponent mørtel (Klæbemasse)				Bagmur
M10	M5	M2,5	M1,5	Beton
8,1	6,9	5,3	4,6	10,1

Ribbet dobbelt bølgeanker

Formur	Bagmur
Afhænger af klæbemasse. Kontakt os for info	Afhænger af klæbemasse. Kontakt os for info

VBS-M

Formur	Bagmur		
Tegl	Tegl	Beton >=C12/15	Letbeton
0,9	0,9	1,5	0,75

Twistbinder

Binderprofil	Formur	Bagmur
	Massiv mursten >=10N/mm ² >=400kg/mm ³ (EN 771-1)	Massiv mursten >=10N/mm ² >=400kg/mm ³ (EN 771-1)
Ø6,0 mm	1,00	1,00
Ø8,0 mm	1,25	1,25

Murarmering:

Murarmering, Murfor® Compact

Forankring, liggefuge				
Type		Mørtel	Overlap	Forankringsstyrke
Compact E-35	Rustfri	M5	250 mm	4,0 kN
Compact E-70	Rustfri	M5	250 mm	8,0 kN
Compact I-50	Galv	M5	250 mm	4,0 kN
Compact I-100	Galv	M5	250 mm	8,0 kN

Murarmering, Murfor®

Forankring, liggefuge		
Mørtel	Overlap	Forankringsstyrke
M5	244 mm	10,4 kN

Murarmering, Murfor®+

Forankring, liggefuge		
Mørtel	Overlap	Forankringsstyrke
M5	244 mm	12,56 kN