



YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

Nr. DK.06.03.16-1



- Byggevaretype: Hældningstolerant symmetrisk murbinder
- Identifikation: Ribbet S-binder DK.06.03.16-1
- Anvendelse: Ribbet S-binder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur bestående af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN 1996
- Fabrikant: Arminox® A/S
Jernvej 22, Mønsted
DK-8800 Viborg
- Bemyndigede repræsentant: Ikke relevant
- Attestering: System 3
- Notificeret Organ: ID nummer 1235: Teknologisk Institut; Kongsvang alle 29; Bygning 21; DK-8000 Århus C
- Deklareret ydeevne:



Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniseret teknisk specifikation
Tråddiameter	Ø3,0mm		EN 845-1
Længder	120 - 500mm ± 2,5 %		
Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)		
Flydespænding, f_{yk}	Min. 600MPa		
Elasticitetsmodul, E_{ok}	200.000MPa		
Materiale reference Eksponeeringsklasse	R 3 MX3		
Farlige stoffer	Ingen.		
Bæreevne, tryk	Fastsættes ved dimensionering iht. DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989		
Bæreevne, træk	Mørtel	Karakteristisk forankrings-styrke	
	M1,5	1,5kN	
	M2,5	1,8kN	
	M5,0	2,5kN	
Vandafvisende evne	M10	3,5kN	
	Ribbet overflade, binderen vil ikke transportere vand mellem vangerne i hulmuren. Må ikke have fald mod bagmur.		

Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Samme fabrikant erklærer hermed at produktet er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsætningerne for CE-mærkning iht. Anneks ZA.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Brian Andersen

Brian Andersen, Kvalitetschef, den 27. november 2013